







SafeGA <sup>®</sup>	5000	6000	8000
Resistance Class (RC) (früher Widerstandsklasse (WK)) nach DIN EN 1627-1630: 2011-09	<b>RC 2</b>	<b>RC 2</b>	<b>RC 3</b>
 EXTREM STABIL! PROFIVERSCHÜBLING (nicht bei Aluminium)	enthalten	enthalten	enthalten
 GEGENLÄUFIGES VERSCHLUSS SYSTEM	enthalten <sup>1)</sup>	enthalten <sup>1)</sup>	enthalten <sup>1)</sup>
Gesamtzahl der Verriegelungspunkte (ja nach Fenstergröße)	6 bis 8	6 bis 8	bis 13
Verstärkter abschließbarer GAYKOBSG Sicherheitsgriff (100 Nm), selbstsperrender	enthalten	enthalten	enthalten
Anbohrschutz	enthalten	enthalten	enthalten
Spezial-Schließstücke aus Stahl	enthalten	enthalten	enthalten
Sicherheitsverglasung <sup>2)</sup> nach DIN EN 356 (U <sub>g</sub> -Wert je nach System und Scheibenaufbau)	P4A (A3)	P6B (B1)	P6B (B1)
Zertifiziert vom ift-Rosenheim	enthalten	enthalten	enthalten
Zertifiziert nach DIN EN 1627-1630 in Verbindung mit Rollläden <sup>3)</sup>	enthalten	enthalten	enthalten
Vds (Verband deutscher Versicherer) anerkannt	Klasse N	Klasse N	Klasse A
Lieferbar für	allen GAYKO- Fenstertypen	allen GAYKO- Fenstertypen	GAYKO <b>LIFE 82</b>
			

1) Gegenläufige Verschlusszapfen auf der Unterseite und zusätzlich auf der Bandseite mit ineinander

2) Zur Sicherung des Fensters ist die Verglasung gegen Eindrücken der Scheibe nach innen gesichert.

3) mit Rollläden bis SafeGA6000

- nicht lieferbar

*greifenden Spezialschließstücken.*